

## Как открыть пивной кег

*статья-обзор*

Из этого обзора можно узнать, как открыть кег из-под пива с типами фитингов A, D, G, S с замком-секреткой (блокировщиком) и без него. Если после откручивания ключом фитинг остается фиксированным в ёмкости, значит, он "с секретом". Блокировщик защищает кегу от вскрытия. Этот элемент расположен в стакане фитинга. Небольшим пивоварням, у которых нет автоматизированной линии по откупориванию кег, приходится использовать ручной способ.

Откупоривание происходит в два этапа:

- Стравливание (выпуск остатков газа из кега)
- Выкручивание фитинга.

Будьте внимательны и осторожны, стравливание газа - это обязательное действие перед открытием! Закрытый кег находится под давлением. Если не стравить газ, фитинг под давлением "выскачет" из кеги и может травмировать. При стравливании вы должны услышать шипящий звук. Как только шипение прекращается – газ выпущен.

### **Открываем кеги типов A, G (способ одинаковый) :**

Здесь понадобятся следующие инструменты: 1. ключ для отворачивания фитингов A, G (у каждого типа свой), 2. пластиковая крышка от пэт-бутылки, 3. пассатижи.

Этап стравливания: надавить крышкой от пэт-бутылки на внешнее резиновое кольцо фитинга. Стравливать до тех пор, пока не закончится шипение.

Далее откручиваем фитинг ключом. Если нет "секретки" - легко извлекаем его.

Если "секретка" есть, то далее мы захватываем плоскогубцами и проворачиваем шток в направлении по часовой стрелке.

Далее, удерживая руками стакан до того момента, пока шток не отсоединится от стакана, извлекаем стакан фитинга и шток из ёмкости с помощью пассатиж.

### **Открываем кеги типов S, D (способ одинаковый) :**

Понадобятся инструменты: заборные головки типа S (D) без подсоединенных шлангов или специальный ключ для сброса давления (для каждого типа свой), а также ключ для отвинчивания фитинга с секретом или простой и отвёртка с длинным стержнем.

Этап стравливания: отклоняем кег от себя, чтобы стравливаемый газ и остатки напитка не попали на вас. Далее подсоединяем к фитингу заборную головку. Аккуратно стравливаем газ, пока не прекратится шипение. Также можно воспользоваться специальным ключом для сброса давления. Следующим шагом будет выкручивание фитинга ключом.

Если у фитинга есть "секретка", действуем следующим образом.

В случае, если на фитинге имеется маркировка D, или две S, или нет маркировки, то: подсоединяем заборную головку, нажимаем её ручку до упора и снимаем фитинг вместе с заборной головкой.

В случае, если на фитинге имеется маркировка "S", то нажимаем трубкой фитинга или рукояткой ключа на внутреннее кольцо, помещаем тонкую отвёртку туда, где нанесена маркировка "S", и отжимаем ей язычок "секретки". Далее извлекаем фитинг.

*Ключи для отворачивания фитингов тип "А" и "S" вы можете приобрести в компании "Магнум". Телефоны: +7 (923) 119-76-67 и (383) 381-12-34. Сайт: <http://magnumtc.ru>*