	60	70	100	140	170	200	400	сухой
Частота тока, Гц / Напряжение, В	50/220	50/220	50/220	50/220	50/220	50/220	50/220	50/220
Номинальная потребляемая мощность, Вт	300	350	400	450	600	800	1000	300
Производительность охладителя, л/ч t = 18°C/24°C/32°C	60/35/25	70/50/30	100/60/40	140/100/60	170/120/80	200/150*100	400*350*250	40/30/15
Объем (ёмкость) ванны для воды, л	20	25	30	40	55	76	86	-
Ледяное поля, кг	8	10	14	18	22	27	40	-
Время выхода на режим при температуре окружающей среды 24°C, ч	180	180	180	200	300	200	200	10
Масса охладителя без упаковки и воды б ванной, кг	20	24	32	38	44	50	80	40
Габаритные размеры, мм ширина / глубина / высота	37*37 H55	37*37 H65	40*40 H70	42*42 H74	44*44 H30	50*50 H95	60*160 H35	26*42 H35
Минимальная температура пива или напитков из охладителя, °C	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6
Количество контуров, шт.	1-4	1-4	1-6	1-12	1-14	1-20	1-12	1-2
Хладогент	R134	R134	R134	R134	R134	22	22	R134
Мощность компрессора, вт	250	280	350	390	650	1000	1700	300
Хладопроизводительность компрессора при t испарения = -10°C, Вт (ккал/час)	400	450	600	700	800	1500	2200	450
Вентилятор, мощность, Вт	10-20	10-20	10-20	16-25	16-25	16/25	40	10-20
Высота подъема воды, м	6	6	6	6	6	6	10	